

D25 care



The **NEW** standard





The **NEW**
standard

D25 
care

 **Aptitude au contact alimentaire**

CE n° 1935/2004
CE n° 2023/2006.



 **SmartDosing ready**

Compatible avec le système SmartDosing,
une innovation Dosatron.

 **Résistance chimique renforcée**
par rapport à la plupart des traitements
d'eau potable utilisés en Santé Animale.

 **Nouveaux systèmes de verrouillage
et d'accouplement**

Systèmes brevetés :
Réglage et verrouillage simplifiés du dosage
Entretien simplifié de la partie dosage et des joints
(sans outillage).

 **Calibration réalisable de 1% à 5%**

Possibilité de calibration au-dessus de 5% et en-dessous
de 1% tel que défini par certains standards et certifications
en Santé Animale.



D25+

care



D25AL5N

Débit de fonctionnement : 10 l/h mini 2.5 m³/h maxi
[1/3 US Pint/min - 11 US GPM].

Température maxi de fonctionnement : 40 °C [104 °F]

Pression de fonctionnement

Bar : 0,30 - 6

Psi : 4,3 - 85

Dosage réglable

‰ 1 - 5

Ratio 1:100 - 1:20

Débit d'injection du produit concentré :

Mini l/h - Maxi l/h 0,1 - 125

US Fl. oz/min - Mini 0,056

US GPM - Maxi 0,55

Raccordement (NPT/BSP gaz mâle) Ø 20 x 27 mm (3/4")

Cylindrée du moteur hydraulique (tous les 2 clacs du piston) :
environ 0.45 l [0.118 US Gallons]

www.dosatron.com

